






## REGOLATORI DI ALTA PRESSIONE PER SERBATOI GPL HIGH PRESSURE REGULATORS FOR LPG TANKS

Cod. Code	Descrizione	Description
 90.1.890.0040 TIPO 908F	Regolatore a taratura fissa con manometro e valvola di sicurezza Pressione entrata (PE)= 16 bar max. Entrata: Calotta W20x1/14" - Sin. Uscita: G 3/8"F Pressione Uscita (PU): 1,5 bar Portata (Q): 40 kg/h.	<b>Fixed setting regulator equipped with manometer and safety valve</b> Inlet pressure (IP) = 16 bar max. Inlet : Cap W20x1/14" - left Outlet : G 3/8"F Outlet Pressure (OP) : 1,5 bar Flow (Q): 40 kg/h.
 90.1.290.0053	Regolatore EN13785 a taratura regolabile uso industriale CON manometro SENZA valvola di sicurezza Pressione entrata (PE)= 16 bar max. Entrata: Calotta W20x1/14" - Sin. Uscita: G 3/8"F Pressione Uscita (PU): 0,5-3 bar Portata (Q): 40 kg/h.	<b>Industrial adjustable setting regulator EN137885 WITH manometer WITHOUT safety valve</b> Inlet pressure (IP) = 16 bar max. Inlet : Calotta W20x1/14" - left Outlet : G 3/8"F Outlet Pressure (OP) : 0,5-3 bar Flow (Q): 40 kg/h.
 90.1.890.0049 TIPO 908V	Regolatore a taratura fissa con attacco verticale per GS41 con manometro e valvola di sicurezza Pressione entrata (PE)= 16 bar max. Entrata: G 3/4" F girello Uscita: G 3/8"F Pressione Uscita (PU): 1,5 bar Portata (Q): 40 kg/h.	<b>Fixed setting vertical regulator equipped with manometer and safety valve</b> Inlet pressure (IP) = 16 bar max. Inlet : G 3/4" F Outlet : G 3/8"F Outlet Pressure (OP) : 1,5 bar Flow (Q): 40 kg/h.
 93.1.290.0007	Regolatore EN13785 a taratura regolabile uso industriale, CON manometro SENZA valvola di sicurezza Pressione entrata (PE) = 16 bar max. Entrata: Calotta W20x1/14" - Sin. Uscita: G 1/4"F Pressione Uscita (PU): 0,5-4 bar Portata (Q): 12 kg/h.	<b>Industrial adjustable setting regulator EN137885 WITH manometer WITHOUT safety valve</b> Inlet pressure (IP) = 16 bar max. Inlet : Cap W20x1/14" - left Outlet : G 1/4"F Outlet Pressure (OP) : 0,5-4 bar Flow (Q): 12 kg/h.
 91.1.590.0096	Regolatore EN13785 a taratura regolabile uso industriale, CON manometro SENZA valvola di sicurezza Pressione entrata (PE) = 16 bar max. Entrata: Calotta W20x1/14" - Sin. Uscita: G 1/4"F Pressione Uscita (PU) : 0,5-3 bar Portata (Q): 8 kg/h.	<b>Industrial adjustable setting regulator EN137885 WITH manometer WITHOUT safety valve</b> Inlet pressure (IP) = 16 bar max. Inlet : Cap W20x1/14" - left Outlet : G 1/4"F Outlet Pressure (OP) : 0,5-3 bar Flow (Q): 8 kg/h.